

FILTERPATRON 9-PA-5 5 MY FOR 9 3/4" FILTERHUS

Varenummer: 4012573

Trådspunnet filterpatron i 9 3/4" lengde og filtreringsgrad 5 my.

Filterpatroner av trådspunnet polypropylen med plast kjerne. Filterpatronen er godkjent for bruk i drikkevann. Leveres i forskjellige lengder og filtreringsgrader, standard diameter for alle er 2 1/2". Benyttes til partikkelfiltrering og som forfiltrering til for eksempel kullfilter, UV-system og andre installasjoner som krever beskyttelse. Kan brukes til filtrering av sjøvann og andre væskemedier.

- Godkjent for drikkevann
- Laget av ikke-toksiske materialer uten limstoff
- Produsert i 100% polypropylen
- Produsert av FDA-godkjent materiale i.h.t 21 CFR

Kapasitet er oppgitt ved 20°C og trykktap på 0,05 bar (ren patron). Kapasiteten doubles ved 0,1 bar trykktap. Trykktap ved ren filterpatron er oppgitt ved kapasitet som er brukt i spesifikasjon ved 20°C. Alle data er med utgangspunkt i 100% ferskvann som væske og vil kunne variere ut ifra vannets temperatur.

Andre typer anslutninger og materialkvaliteter er tilgjengelig på forespørsel.

NB! Bildene er kun illustrerende og kan avvike fra virkeligheten.



Teknisk info

Lengde	9 3/4"
Filtreringsgrad	5 MY
Kapasitet	9 l/min
Modell	9-PA-5
Diameter	2 1/2"
Maks temperatur	50 °C
Vaskbar	Nei
Core	PP
Trykktap ren patron (bar)	0,05
Maks differansetrykk (bar)	3,5
Anslutning	DOE
Antall pr. kartong	70 stk