

FDV-dokumentasjon

Dansani AS
Karoline Kristiansens vei 8
N-0661 Oslo
Tel. +47 23 05 21 50
Fax +47 23 05 21 51
Fnr. NO 961621615 MVA
www.dansani.no
mail@dansani.no

Produkt Dusjavskjerminger

Navn Match

Produsent Dansani AS

I Produktbeskrivelse

Dansani MATCH er en serie dusjavskjerminger i 6 mm sikkerhetsglass, som er EasyCare-behandlet på innsiden, for enklere renhold. EasyCare er et tysk, miljøvennlig produkt som er sertifisert av det uavhengige laboratoriet SGS Institut Fresenius i henhold til OECD Guideline 2009. Dansani MATCH dusjavskjerminger finnes i følgende varianter:

Modell A	Svingdør (rett)
Modell B	Foldedør
Modell C	Svingdør med sidepanel (inkl. skråarm)
Modell D	Fastvegg
Modell E	Halvrund svingdør
Modell F	Halvrund svingdør med sidepanel (inkl. skråarm)
Modell G	90° svingdør med sidepanel
Modell H	Badekarvegg med svingdør
Modell X	Halvrund dusjavskjerming med skyvedør

Serien inkluderer også skråarm og teleskopstang for kombinasjon med fastvegg, samt tilleggsprofiler for rørgjennomføring eller montering i 45° vinkel

Glass	6 mm herdet sikkerhetsglass i henhold til EN 12150 med EasyCare-behandling. Klart glass eller isglass
Profiler	Sterk aluminiumlegering med slitesterk sateng-anodisert overflate
Hengsling	Heve-senkebeslag løfter døren fri fra gulvet ved åpning og gir selvlukningsmekanisme, hvor døren holdes åpen ved 90 grader. Inne i hengslingsprofilen ligger en feielist for vannsikring
Magnetlister	Det følger med en magnetlist for hver enkelt svingdør og fast vegg som kan kombineres med magnetlist fra alle de andre svingdørene. Denne tilpasningen kan foregå 2 ganger, deretter er magneten fast tilpasset til motparten. Magnetlisten ligger i en PVC-profil med spesielt matt overflate som motvirker at profilene kleber seg sammen hvis de står i ro over lengre tid
Fastvegg	Glasset kan justeres 20 mm i veggprofilen ved skjeve vegger og festes med PVC-profiler. I bunnen av vegg-profiler er det lange hull til 6 mm vannrett justering. Gulvprofil kan justeres 12 mm i høyden av hensyn til fall i gulvet. Som et alternativ kan det kjøpes et gulvbeslag i aluminium som også kan justeres 12 mm i høyden
Dører	For dørmodellene A, B og E, justeres hengslingsprofilen 20 mm i veggprofilen for skjeve vegger. For fast dør av modell C, D, F, justeres glasset 20 mm i samme veggprofil som til fast vegg. I bunnen av profiler er det lange hull til 6 mm vannrett justering
Håndtak	Standardhåndtak i forkromet støpt plast. Tilleggsalternativ for 3 forskjellige håndtak i forkromet sink-aluminium
Beslag	Gulvbeslag og beslag til teleskopstang og arm er i forkromet sinkaluminium. Endekapper til profil og diverse beslag i forkromet ABS

Teleskopstang/ Arm	Sterk aluminiumslegering i slitesterk sateng-anodisert overflate med beslag i forkromet sink-aluminium. Teleskopstangen har skjult veggfeste inne i profilen og kan justeres trinnløst fra 60 til 100 cm
Tetningslister	Klare PVC-lister ved dør, som lett kan skiftes ut ved slitasje
Garanti:	Dusjavsikring med skyvedør (Modell X) har 5 års garanti. Dansani gir 10 års garanti mot fabrikkasjonsfeil på alle øvrige MATCH modeller

Produktstandard:

Testet og lever opp til kravene i EN 14428: 2004+A1:2008, som omhandler herding av glass, stabilitet og tetthetsklasse.

Kjemikalier:

Rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, ammoniak, syre, avløpsrens, klorin eller løsemidler må ikke brukes

2 Drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Vi anbefaler daglig rengjøring med vann og tørking med en bløt klut eller dusjal. Glass og krom vil dermed fremstå skinnende og rent i lang tid. Det må ikke brukes grove svamper, som har slipende effekt. Polering av glasset frarådes.

På modeller med klart glass er innsiden av glasset påført Easy Care – en miljøvennlig nanobehandling uten bruk av organiske løsemidler. Easy Care får glasset til å virke vann- og smussavvisende. For å beskytte Easy Care behandlingen brukes alminnelige rengjøringsmidler som såpevann og glassrens.

Ettersyn/kontroll

-

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

-

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

3 Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

-

Emisjon

-

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

-

4 HMS-referanser

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

5 Behandlingsmåte for avfall ihht. NS 943 I

Avfallstype:

Metaller og glass.

Avfallshåndtering:

Deponering.

Kode for avfallsbehandling:

1331-1452/1499

Øvrige opplysninger

-

