


Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssystemer 12 cm



Eksempelbilde

Bruksformål

- For Geberit Sigma innbyggingssystemer 12 cm (fra byggeår 2008)
- For direkte luktavsug fra WC-skåler
- For bruk av Geberit DuoFresh Stick uten klor eller oksiderende innhold
- For Geberit betjeningsplater Sigma01
- For Geberit betjeningsplater Sigma10
- For Geberit betjeningsplater Sigma20
- For Geberit betjeningsplater Sigma21
- For Geberit betjeningsplater Sigma30
- For Geberit betjeningsplater Sigma50

Egenskaper

- Frontbetjening
- Luktavsug med filtrering integrert i innbyggingssystemen
- Vifteenhet, kan monteres uten verktøy
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Luktnøytralisering med keramikkfilter
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Geberit DuoFresh Stick kan stikkes inn uten verktøy

Tekniske data

Beskyttelsesklasse	III
Kapslingsgrad	IPX4
Driftsspenning	12 V DC
Inngangsstrøm	7 W
Inngangsstrøm standby	≤ 0.5 W

Leveranseomfang

- Monteringsramme med svingmekanisme
- Beskyttelsesplate
- Vifteenhet med radialvifte
- Kabelforbindelse med støpsel
- Keramikkfilter
- Beholder for Geberit DuoFresh Stick
- Plugg for ytterør
- Påfyllingsboks med filter og holder for Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

Bestilles separat

- Strømforsyningsdel 230 V / 12 V / 50 Hz, for Geberit DuoFresh modul, for el-boks

Art. nr.	NRF no.	Farge / overflate	
115.051.BZ.1	6166613	Antrasittgrå RAL 7016	Ny
115.051.21.1	6166614	Blankforkrommet	Ny

Tilbehør

- Geberit kombinasjonskopplingsboks
- Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul
- Geberit DuoFresh Stick
- Skuff med keramisk cellefilter, til Geberit DuoFresh-modul



- Bryter for inn- og utkobling av luktavsugget må installeres på anleggssiden.