



EAN: 6414150103070  
[static.oras.com/3031F-33](http://static.oras.com/3031F-33)

Kitchen faucet with smart dishwasher valve and with pull-out spout. Swivel spout with pull-out spout/spray and aerator. Spout's pull-out length can be fixed. Spout's swing angle is factory preset at 120° (can be limited to 60°-0°). Dishwasher valve closes automatically after 4 or 12 hours (one push opens the valve for 4 hours, pushing for 5 seconds opens the valve for 12 hours). Battery operated, 3 V. There are also in-built limitation options for water temperature and maximum flow-rate.

F = with flexible pipes

- Kjøkken
- Sidegrep, Batteridrevet, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Matt svart
- Svingbar tut, Uttrekkbar med dusj, Svingbar med begrensning
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 40 mm kassett, Smussfilter
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Soft- and Needle spray
- 2-spray

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.16 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>380 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>231 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	<b>4 h / 12 h</b>
----------------------------	-------------------

### Elektroniske attributter

Batteri	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
---------	-----------------------------

### Bestemmelser

EU Directive	<b>C € 2014/30/EU , 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 817, EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>



